

Autoclav - Steril Maximum

Fabricat in Italia de BMS

Autoclavul **Steril Maximum** a fost proiectat fabricat în conformitate cu EN13060.

Modelul are un vaporizator incorporat care permite perioade mai scurte de lucru, o energie mai buna, este mai economic, foloseste apa putina.

Camera din oțel inoxidabil. Autoclava este usor de utilizat cu ajutorul unui afisaj grafic mare și managementul complet, software de control: fiecare pas este explicat în 10 de limbi diferite.

Imprimantă incorporata, închidere electrică a ușii.

Setările interne pentru conectarea la un sistem de purificare a apei.

MTS - System Test de Memorie, pentru asistența, permite un diagnostic mult mai fiabil și mai rapid, ceea ce înseamnă costuri mai mici de gestionare.

Fiecare ciclu de set-up poate fi tratat ca un "ciclu de noapte".

MAXIM steril aparține Clasei de autoclave B cu 10 cicluri diferite + 2 cicluri de testare ("**Test de vid**" și "**Helix / Bowie & Dick Test**"). Este posibil sa se selecteze ambele cicluri de tip B (6 cicluri, cu vid fracționat) cat și cicluri de tip S (4, cu pre-si post-vacuum), în funcție de tipul de material care urmează să fie sterilizat.

Caracteristici tehnice

- Capacitate: 18 si 23 litri
- Inchiidere: cu motor
- Tip de vid: fractionat
- Imprimanta: incorporate
- Ciclu de noapte
- Incarcarea si evacuarea apei: automata
- Fabricate din otel inoxidabil
- Presiunea maxima de operare: 2,3 bar rel.
- Vidul maxim de operare: - 0,90 bar rel.
- Temperatura de sterilizare: 121°C, 134°C
- Temperatura maxima de operare: 140 °C

