Incubatoare cu racire BRE
Fabricate in Franta

Aplicații

- Exploatatoarele frigorifice permit lucrul la temperaturi apropiate de ambient sau mai mici. Acestea pot fi utilizate pentru creșterea celulelor și pentru bacteriologie.

Specificații

- Intervalul de temperatură: ambient + 5 ° C până la 100 ° C
- Unitatea frigorifică puternică oferă o răcire eficientă, rapidă și precisă
- Punct de atingere a temperaturii rapide și omogenitate obținută cu ventilator intern
- Volumul de la 60L la 240L
- Portul de intrare pentru cablu permite validarea și calibrarea cu sonde suplimentare
- Controler programabil cu 8 setări pentru a permite ciclul de temperatură până la 4 temperaturi
- Setarea rampelor și a temperaturii
- Portul RS485 pentru transferul de date (software-ul și cablul opțional se comandă separat)
- Interiorul din oțel inoxidabil
- 2 rafturi din oțel inoxidabil anti-vârful incluse (BP 60: 1)
- Poziții multiple de raft reglabile
- Dimensiunea portului de intrare al cablului din partea stângă. 30 mm
- Ușă interioară de sticlă de siguranță

Avantaje

- Reglaj logic combinat PID / fuzzy
- Homogenitatea la temperaturi ridicate (<la 0,5 ° C până la 37 ° C)
- Viteza ventilatorului reglabilă
- Ventil reglabil (0 până la 100%)

- Ciclul de dezinfecție termică (160 ° C timp de 2 1/2 ore)
- Ciclul de dezinfecție a căldurii uscate va asigura o decontaminare optimă a echipamentului
- Senzor de control Pt 100 Ohmi
- Afișaj digital la 1/10 ° (temperatura reală și punctul de setare
- Timer: 99h 59 min
- Alarma vizuală la temperaturi ridicate și joase
- Supratemperatură în conformitate cu standardul european NF EN61010-2-010
- Încălzirea camerei prin convecție forțată, fără risc de conducere și radiație: aerul este introdus în cameră la temperatura setată
- Conform standardelor EN60068-311 și NFX15-140
- Usa de deschidere usoara "hands-free"
- EASYCLEANING cameră interioară din oțel inoxidabil (suprafață plană, suporturi detașabile pentru rafturi)
- Certificat individual de control al calității
- Garanție de 24 de luni