

FRIGIDER BANCA DE SANGE - BBR MD 130

Descriere

Înregistrator grafic de temperatură

Panou de control color TFT de 3,5" cu butoane capacitive și parolă

Facilități de testare automată pentru alarmele de temperatură și starea de funcționare

Baterie de rezervă pentru gestionarea alarmelor în caz de pană de curent

Alarme sonore și vizuale pentru:

- temperatura ridicata sau scazuta
- usa intre deschisa
- pana de curent
- baterie descarcata
- condensator murdar
- evaporator antigel
- senzori defecti



ACCESORII

Separator sertar din plastic

Scut frontal din plexiglas pentru sertar

Role unidirectionale Ø 20 mm

Blocare cu cheie a ușii

Funcție de înregistrare a datelor cu port USB (disponibil numai pentru panoul de control xPRO)

Senzor cu balast pentru simularea alarmei de temperatură (disponibil numai pentru panoul de control xPRO)

Hublou cu capac Ø 18 mm

Hublou cu capac Ø 45 mm

Ușă solidă

Termostat de siguranță anti-îngheț

Kit de uniformitate și stabilitate a temperaturii ($\pm 2^{\circ}\text{C}$)

Agent frigorific R134a

Apelator telefonic GSM/GPRS

Tensiune 230V/Frecventa/60Hz

Fabricat din oțel inoxidabil 18/10 AISI 304, intern și extern. Vopsit în alb cu vopsea epoxy antibacteriană.

Grosimea izolației este de 40 mm CFC-free.

81 pungi de sange de 450 ml

CARACTERISTICI

Aplicatie	- laborator (banca de sange)
Configuratie	- cabinet
Numar de usi	- 1 usa
Tipul usii	- din sticla
Capacitate	- 130 litri
Rang temperatura	- 4°C
Dimensiuni	- 940x530x670 mm