

COMBINA FRIGORIFICA – EKT-D 175

- ✓ Combinezile frigorifice sunt produse cu 2 opțiuni de capacități diferite.
- ✓ Suprafața exterioară a combinei este fabricată din tablă galvanizată vopsită electrostatic, rezistentă la coroziune, iar suprafața interioară este fabricată din tablă inoxidabilă.
- ✓ Ușa combinei este cu geam termopan, se poate încuia și este etanșată magnetic. În acest fel, permite urmărirea stocului.
- ✓ În combine există un raft din sârmă acoperit cu plastic, care poate fi ajustat în funcție de solicitarea utilizatorului.
- ✓ Frigiderul funcționează cu temperatură între 0/+15°C și este setat la +4°C. Secțiunea congelator funcționează între -10°C/ -30°C și este setat la -20°C.
- ✓ Distribuția uniformă a căldurii este asigurată de sistemul de ventilatoare ranforsat din interiorul combinei frigorifice.
- ✓ Combina funcționează silențios și lin.
- ✓ Există un sistem de dezghețare complet automat pentru a menține eficiența evaporatorului de răcire al combinei.
- ✓ Iluminarea combinei este prevăzută cu sistem LED.
- ✓ Pe combină este utilizat un panou de control digital cu microprocesor, ușor de utilizat. Acest sistem poate stoca date în memoria sa timp de 30 de zile. Sistemul de protecție prin parolă previne accesul neautorizat.
- ✓ Termostatul de pe panoul de control al combinei poate măsura cu o precizie de 0,1 grade.
- ✓ Panoul de control al dispozitivului este echipat cu un sistem de acumulator cu reîncărcare automată. Acest sistem asigură că panoul de control digital continuă să funcționeze timp de 24 de ore în cazul unor posibile pene de curent.
- ✓ Când limitele superioare și inferioare de temperatură sunt depășite în timpul funcționării combinei, dispozitivul emite un avertisment cu un semnal de avertizare sonor și vizual.
- ✓ Sistemul de răcire și sistemul de izolație al combinei nu conțin gaze CFC dăunătoare stratului de ozon.
- ✓ Combina are două roți cu opritor și două roți fixe pentru o mobilitate ușoară.



Specificatii tehnice

	Frigider	Congelator
Rang temperatura	0 / +15 °C	-10°C / -30°C
Temperatura setată	+4°C	-20°C
Grosime izolație (mm)	42.5	60
Capacitate (litri)	148	67
Numar sertare	3	1
Gaz racire	R134a/R290	R404a/R290
Lumina internă	Da	Nu
Încuietoare	Da	Da
Alarmer	Da	

Maerial intern	Oțel inoxidabil Cr-Ni 304
Maerial extern	Oțel galvanizat, vopsit cu pudra electrostatica
Incălzirea/răcirea	Ventilatie forțată
Izolație	CFC-Free poliuretan
Conectie	USB
Roti	Doua normale, doua cu frane
Senzor temperatură	NTC
Sistem	Controlat de microprocesor
Alimentare	220V / 50 Hz