

FRIGIDER LABORATOR – EKT80

- Suprafața exterioară a frigiderului este fabricată din tablă galvanizată vopsită electrostatic, rezistentă la coroziune, iar suprafața interioară este fabricată din tablă inoxidabilă.
- Frigiderul funcționează la o tensiune de rețea de 195-230 V/50 Hz.
- Ușa frigiderului este cu geam termopan, se poate încuia și este etanșată magnetic. În acest fel, permite urmărirea stocului.
- În frigider există un raft din sârmă acoperită cu plastic, care poate fi ajustat în funcție de solicitarea utilizatorului.
- Frigiderul funcționează în intervalul +0/+15 °C și este setat la +4 °C.
- Distribuția uniformă a căldurii este asigurată de sistemul de ventilație ranforsat din interiorul frigiderului.
- Frigiderul funcționează silențios și lin.
- Există un sistem de dezghețare complet automat pentru a menține eficiența evaporatorului de răcire al frigiderului.
- Iluminarea frigiderului este prevăzută cu sistem LED.
- Frigiderul utilizează un panou de control digital cu microprocesor, ușor de utilizat. Acest sistem poate stoca date în memorie timp de 30 de zile. Sistemul de protecție prin parolă previne accesul neautorizat.
- Termostatul de pe panoul de control al frigiderului poate măsura cu o precizie de 0,1 grade. Panoul de control al dispozitivului este echipat cu un sistem de acumulator reîncărcat automat. Acest sistem asigură că panoul de control digital continuă să funcționeze timp de 24 de ore în cazul unor posibile pene de curent.
- Când limitele superioare și inferioare de temperatură sunt depășite în timpul funcționării frigiderului, când ușa dispozitivului este deschisă, când există o pană de curent sau o problemă de joasă tensiune, dispozitivul avertizează printr-un semnal de avertizare vizual și sonor.
- Sistemul de răcire și sistemul de izolație al frigiderului nu conțin gaze CFC dăunătoare stratului de ozon.
- Frigiderul are două roți cu opritor și două roți fixe pentru o mobilitate ușoară.
- Frigiderurile noastre pot fi conectate la sistemul de monitorizare a căldurii.



Specificatii tehnice

Rang operare	0 / +15 °C
Temperatura setată	+4 °C
Dimensiuni interne (mm)	368x365x520
Dimensiuni externe (mm)	450x600x750
Volum (litri)	70
Grosime izolație (mm)	CFC Free - 41
Greutate bruta (kg)	60
Material intern	Oțel inoxidabil Cr-Ni 304
Material extern	Oțel galvanizat acoperit de vopsea electrostatica
Racirea	Racire forțată
Sertare	2
Port PC	USB
Roți	2 normal, 2 cu frane
Senzor temperatură	NTC
Sistem	Controlat de microprocesor
Alimentare	220V/50Hz
Refrigerant	R134a sau gaz natural