

INCUBATOARE PLACHETARE – ECI 01

Caracteristicile produsului

- ✓ Temperatură setată +22°C, funcționând cu o toleranță de $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$
- ✓ Panou de control digital ușor de utilizat cu tehnologie cu microprocesor
- ✓ Capacitate de stocare a datelor de până la 30 de zile
- ✓ Acces protejat prin parolă pentru securitate sporită
- ✓ Când ușa este deschisă în timp ce incubatorul funcționează, sistemul intern de ventilație și agitatorul de trombocite se opresc automat. Odată ce ușa este închisă, sistemul reia funcționarea normală.
- ✓ Camera interioară este fabricată din oțel inoxidabil CR-NI 304
- ✓ În cazul unei defecțiuni a agitatorului, incubatorul continuă să declanșeze o alarmă activă.
- ✓ Ieșire USB
- ✓ Capacitatea de a stoca datele privind temperatura pe o unitate flash externă timp de până la 10 ani, cu export în format Excel
- ✓ Precizie de măsurare a temperaturii de $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$
- ✓ Echipat cu 2 sonde: una măsoară temperatura internă, iar cealaltă măsoară temperatura probei lichide din componentul sanguin
- ✓ Uși din sticlă termică cu strat dublu, blocabile, cu garnituri magnetice pentru etanșare sigură
- ✓ Sistemul multi-flow de aer asigură o distribuție uniformă a temperaturii pe toate rafturile
- ✓ Sistemul de acumulator reîncărcabil încorporat susține panoul de control digital și imprimanta timp de până la 48 de ore în timpul penelor de curent
- ✓ Sistemul de alarmă vizuală și sonoră se activează atunci când limitele superioare sau inferioare de temperatură sunt depășite, ușa este lăsată deschisă sau în cazul unei pene de curent
- ✓ Port de ieșire a alarmei de la distanță
- ✓ Port de intrare pentru senzor extern
- ✓ Conceput pentru o funcționare silențioasă și fără vibrații
- ✓ Sistem de iluminare LED Garanție 2 ani



Specificatii tehnice

Rang temperatura	+22°C/ +24°C
Temperatura setata	+22°C
Capacitate	140 Litri
Dimensiuni	600x700x871
Grosime izolatie poliuretan	52 mm, CFC free
Iluminare interna	Da
Alarma	Da
Incuetoare ussa	Da
Material intern	Otel inoxidabil CR-Ni 304
Incalzire / racire	Ventilare forțată
Capacitate agitator	1 agitator (EAJ05 sau EAJ09)
Conectare PC	USB port
Roti	2 normale, 2 cu frâne
Senzor temperatură	NTC
Sistem control	Microprocesor
Alimentare	220V / 50Hz
Putere	230W
Gaz racire	R134a / R600 / R290