

PRF 12 – FRIGIDER/CONGELATOR PORTABIL



- Structură din material plastic, rezistent la șocuri și acoperită cu aluminiu, de culoare albă la interior.
- Izolație de înaltă densitate (40 Kg/m³) din poliuretan spumat in situ.
- Curea de umăr reglabilă.
- Capac izolat, cu balamale, realizat din același material și izolație ca restul structurii. Garnitură perimetrală și dispozitiv special de blocare.
- LED, montat în camera de depozitare, cu activare automată la deschiderea capacului.
- Panou de control cu întrerupătoare principale și de setare, afișaj LCD care arată temperatura interioară curentă, lampă de avertizare alimentare (aprinsă când aparatul este conectat la o sursă de alimentare) și lampă de avertizare eroare.
- Unitate de răcire montată în partea inferioară a cutiei, cu unitatea de condensare compusă dintr-un compresor ermetic și un condensator cu aripioare, răcit cu aer prin intermediul unui ventilator. De asemenea, pereții interni ai camerei de depozitare adăpostesc evaporatorul, pentru o răcire directă a materialului depozitat și pentru o mai bună uniformitate și stabilitate a temperaturii datorită faptului că frigul provine din 4 părți.
- Adaptorul AC-DC încorporat în structura cutiei permite utilizarea acestuia cu toate tensiunile diferite prin schimbarea cablurilor electrice furnizate.
- Grosime izolație: 35 mm
- Cod produs: DAA120
- Temperatura: +10°C / -18°C
- Tip refrigerare: statică
- Capacitatea netă 12 Litri
- Alimentare: 12-24 DC – alimentator brichetă tip F
- Dimensiuni externe: 570 x 240 x 380 mm