

MONITOR COLECTARE SANGE

Modele: BCM-12A si BCM-12B

Caracteristici:

- * Senzor modern unic și afișaj LED.
- * Funcție de volum presetat pentru colectarea sângelui.
- * Funcție de tarare și calibrare, asigură precizia măsurării.
- * Mod de agitare ușoară, îmbunătățind supraviețuirea componentelor eficiente în sânge.
- * Agitarea se oprește automat atunci când pungile sunt scoase în timpul colectării și reia lucrul după ce pungile sunt remontate.
- * Dacă volumul de colectare este presetat, balanța se va opri din agitare când există un spațiu de 10 ml și va intra în starea de măsurare precisă.
- * Alarmă automată la atingerea valorii presetate.
- * Designul umanizat și structura rezonabilă sunt convenabile pentru utilizare.



BCM-12A



BCM-12B

Parametri tehnici

Model	BCM-12A	BCM-12B
Rang masurare	0~1200 ml	
Acuratete	2%	
Afisare acuratete	1 ml	
Proportie lichid	1.05 g/ml	
Viteza de colectare	0.5~3 ml/s	
Frecventa de agitare	30~32 r/min	
Unghiul de agitare	13±2°	
Alarma	Audio si vizuala	Audio si visual cu intrerupator
Consum	12 W	40W
Greutate neta	2.8 kg	4.2 kg
Alimentare	220V±10%, 50/60Hz	
Dimensiuni externe	218x172x160 mm	275x230x210 mm