

FRIGIDER DE LABORATOR / FARMACIE - EKT 150

- Suprafața exterioară a frigiderului este fabricată din tablă galvanizată vopsită electrostatic, rezistentă la coroziune, iar suprafața interioară este fabricată din tablă inoxidabilă.
- Frigiderul funcționează la o tensiune de rețea de 195-230 V/50 Hz.
- Ușa frigiderului este cu geam termopan, se poate încuia și este etanșată magnetic. În acest fel, permite urmărirea stocului.
- În frigider există un raft din sârmă acoperită cu plastic, care poate fi ajustat în funcție de solicitarea utilizatorului.
- Frigiderul funcționează în intervalul +0/+15 °C și este setat la +4 °C.
- Distribuția uniformă a căldurii este asigurată de sistemul de ventilație ranforsat din interiorul frigiderului.
- Frigiderul funcționează silențios și lin.
- Există un sistem de dezghețare complet automat pentru a menține eficiența evaporatorului de răcire al frigiderului.
- Iluminarea frigiderului este prevăzută cu sistem LED.
- Pe frigider este utilizat un panou de control digital cu microprocesor, ușor de utilizat. Acest sistem poate stoca date în memorie timp de 30 de zile. Sistemul de protecție prin parolă previne accesul neautorizat.
- Termostatul de pe panoul de control al frigiderului poate măsura cu o precizie de 0,1 grade. Panoul de control al dispozitivului este echipat cu un sistem de acumulator cu reîncărcare automată. Acest sistem asigură că panoul de control digital continuă să funcționeze timp de 24 de ore în cazul unor posibile pene de curent.
- Când limitele superioare și inferioare de temperatură sunt depășite în timpul funcționării frigiderului, când ușa dispozitivului este deschisă, când există o pană de curent sau o problemă de joasă tensiune, dispozitivul avertizează printr-un semnal de avertizare vizual și sonor.
- Sistemul de răcire și sistemul de izolație al frigiderului nu conțin gaze CFC dăunătoare stratului de ozon.
- Frigiderul are două roți cu opritor și două roți fixe pentru o mobilitate ușoară.
- Frigiderurile noastre pot fi conectate la sistemul de monitorizare a căldurii.
- Toate dispozitivele medicale fabricate de Emsaş A.Ș. sunt garantate timp de 2 ani.

**Specificatii tehnice:**

Rang temperatură	0 / +15 °C
Temperatura stata	4 °C
Volum	190 L
Grosime izolatie	50 mm
Dimensiuni externe	765x823x900 mm
Greutate	107 kg
Interior material	Otel inoxidabil Cr-Ni 304

Exterior material	Galvanizat acoperit cu pulbere electrostatică
Sistemul de racire	Ventilata
Izolatie	CFC-Free Polyurethane
Rafturi	2
Port	USB
Senzor temperature	NTC
Sistem	Procesor
Roți	4, doua cu blocaje
Refrigerant	R134a sau Natural Gas
Alimentare	220 V / 50 Hz